
Opti Wall Primer

Beschrijving en bestemming van het product

Opti Wall Primer is een goedhechtende grondlaag die door de professionele schilder wordt verkozen omwille van de goede hechtingseigenschappen op bepleistering.

Er treden geen migraties op waardoor **Opti Wall Primer** een perfecte sperlaag wordt voor afwerkingslagen zoals **Opti Wall Mat** of **Opti Wall Soft**.

Opti Wall Primer bezit een goede dekkraft waardoor **Opti Wall Primer** als grondlaag op kleurendispenser kan worden aangekleurd.

Opti Wall Primer is geschikt voor binnentoepassingen.

Deze gebruiksvriendelijke verf vormt de basis voor een goed verfsysteem.

Bindmiddel

Samenstelling van styreen-acrylaatharsen.

Pigment

Silicaten en titaandioxydes, talken en krijten.

Kleur

Wit. Meer dan 8000 kleuren beschikbaar via het Color Dispensing systeem

Glans

Mat

Technische gegevens

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| • <u>densiteit:</u> | 1.70 (± 0.05) g/cm |
| • <u>vaste-stof-gehalte:</u> | 48 ($\pm 2\%$) in volume |
| | 81 ($\pm 2\%$) in gewicht |
-

- droogtijden (20°C, 65% RV, 40µm droog):
 - stofvrij: 5 minuten
 - droog: 15 minuten
 - overschilderbaar: 5 uur
 - VOC:
 - < 5 g/L
 - Categorie A/g
 - Norm 2010 < 30 g/L
 - afwasbaarheid: klasse 2
 - theoretisch rendement: 8 m²/L voor 60 micron
- Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen van spuitapplicatie.

Oppervlaktevoorbereiding

- Op minerale ondergronden zoals **Opti Wall Primer** de ondergrond impregneren.
- Poederende ondergronden: steeds eerst impregneren met kleurloze fixator.
- De ondergrond moet voldoende droog zijn (maximum 5% vochtgehalte).

Om voor uw specifiek object de geschikte voorbereiding te kennen, steeds uw SIJS-contactpersoon contacteren.

Gebruikswijze

Opti Wall Primer kan met de borstel, rol of pistool aangebracht worden.

Het gereedschap wordt best onmiddellijk na de schilderwerken met leidingwater gereinigd.

Afdunnen:

Opti Wall Primer in de eerste laag op nieuwe ondergronden leidingwater (5-10%) of kleurloze fixator (10%) gebruiken.

Wanneer verdund wordt met een kleurloze fixator in de eerste laag op nieuwe ondergronden wordt het fixerende vermogen van de **Opti Wall Primer** verhoogd met behoud van een uitstekende appliceerbaarheid (vloei, ontluchting,...)

Reinigen:

Met leidingwater.

Om tussenlaaghechtingsproblemen (bv. vervuiling) te voorkomen, raden wij aan de volgende disperielaag binnen de 5 dagen aan te brengen.

Applicatievoorwaarden:

De omgevingstemperatuur moet hoger zijn dan 10°C en de relatieve vochtigheid lager dan 85%.

Verdunningstabel:

	Verdunner: leidingwater
Rol	5 à 10 %
Borstel	5 à 10 %
Spuut	0 à 5 %

Afwerkingslagen

Als waterafdunbare grondlaag op verschillende ondergronden is **Opti Wall Primer** overschilderbaar met

- alle dispersieverven (**Opti Wall Mat** en **Opti Wall Soft**, ...)
- Indicatieve overschilderbaarheidstijden:

Oppervlaktetemperatuur	Min.	Max.
10°C	12 uur	7 dagen
20°C	5 uur	5 dagen
30°C	4 uur	3 dagen

Voor binnentoepassingen.

Stockagestabiliteit

Minimum 1,5 jaar, in de originele, ongeopende verpakking op een vorstvrije plaats.

Veiligheidsmaatregelen

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

De laatste versie van onze technische fiche is steeds beschikbaar op onze website: **www.sijs.be**

Disclaimer

De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en heeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid in hoofde van Sijs worden afgeleid. Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. Let wel: het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.